

Nettoyage du canon - protocole Espinet

- o Mettre le guide baguette.
- o Passer 2 patchs avec du Rimfire Blend (piquer le patch légèrement dans un coin au centre patch rond).
- o Faire 10 allers-retours avec la brosse en bronze après avoir mis du Rimfire Blend (faire $\frac{1}{4}$ de tour avec le pouce et l'index sur le manche de la baguette à chaque fois quand la brosse sort du canon, la brosse n'étant pas toujours rigoureusement dans l'axe, cela permet d'avoir une surface de brossage plus uniforme).
- o Remettre du Rimfire Blend sur la brosse en sortie du canon après les 10 allers retour.
- o Refaire 10 allers-retours avec la brosse en bronze (avec le $\frac{1}{4}$ de tour).
- o Nettoyer la baguette avec de l'essence F (pour la dégraisser) et l'essuyer (diriger la baguette vers le sol et faire couler de l'essence au début de la poignée et attendre qu'elle coule sur la brosse).
- o Passer un patch sec pour éliminer le solvant pollué.
- o Passer un patch imbibé de Rimfire Blend 2 fois, en rajoutant du solvant pour le 2ème passage.
- o Laisser le produit agir environ 10 minutes.
- o Nettoyer le guide baguette avec un patch propre et le remettre en place.
- o Passer 2 patchs secs.
- o Passer 1 patch avec de la graisse bleue bien étalée sur le patch (faire des petit mouvements avant arrière en poussant le patch).
- o Reprendre le patch avec le bleu et refaire un passage.
- o Nettoyer la chambre et la bouche du canon avec un patch propre.